

MODELO NDCAR



MODELO INTEGRALIA



MODELO UNVI



Distancia entre ejes	Voladizo anterior	Voladizo posterior	Largo bastidor	Ancho bastidor	Vía delantera	Vía trasera	Altura carrocería
3950	998	2370	7318	2300	1696	1541	3000

MOTOR

SOFIN 8140.43S

- Diesel 4 tiempos de inyección directa.
- 4 cilindros en línea, diámetro x carrera: 94,4 x 100 mm.
- Cilindrada: 2800 cm³
- Relación de compresión: 18 : 1
- Potencia: 92 Kw. (125 CV) a 3600 r.p.m.
- Par máximo: 290 Nm. (29,6 mkg.) a 1800 r.p.m.
- Sobrealimentado, turbo de geometría variable.
- Intercooler
- Refrigeración por agua con ventilador de acoplamiento electromagnético.
- Monobloque de hierro fundido y culata de aluminio.
- Common Rail Inyección System, con bomba de alta presión BOSCH y control electrónico de inyección.

EMBRAGUE

- Monodisco en seco con mando hidráulico.
- Diámetro: 267 mm.

CAJA DE CAMBIOS

- Cambio mecánico ZF S6-300
- Seis marchas adelante sincronizadas y marcha atrás.

TRANSMISIÓN

- Tipo mecánica 4 x 2, a las ruedas traseras.

EJES

ANTERIOR

- Directriz de ruedas independientes

POSTERIOR

- Rígido, motriz
- Reducción de serie: 3,615 : 1

DIRECCIÓN

- Tipo mecánica, servo asistida
- Diámetro del volante: 430 mm.

NEUMÁTICOS

- 195/75 R16

SUSPENSIÓN

Delantera:

- De ruedas independientes con barras de torsión y 2 amortiguadores.

Trasera:

- Mecánica de ballestas con 2 amortiguadores.

Opción:

- Suspensión neumática trasera.
- Barra estabilizadora, delantera y trasera.

BASTIDOR

- Dos largueros paralelos con travesaños.

FRENOS

- Servicio: Hidráulico de disco sobre todas las ruedas, con dos circuitos independientes, uno para cada eje. Mando de pedal.
- Estacionamiento: Mecánico sobre las ruedas traseras, de tambor. Mando manual.
- Socorro: Integrado en el de servicio.
- Asistencia: Servofreno a depresión.
- Superficie de frenado (cm²): 552 delante + 324 traseros

Opción: Retarder TELMA CE-35 ó CC-50

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Una batería de 12 V de 120 Ah.
- Un alternador de 120 A
- Seccionador eléctrico de baterías.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

- 90 litros, montado entre los ejes y llenado por lado izquierdo.

MTMA/MMA

- 5.400 Kg.

PENDIENTE SUPERABLE

- 41%

VELOCIDAD MÁXIMA

- 134 Km./h.

VELOCIDAD DE CRUCERO

- Serie

OPCIONES

- **Modelo A40C12: 116 CV. 4500 Kg. MMA (*)**
- **Modelo A50C15: 146 CV. 5400 Kg. MMA.**

(*) Especificaciones de carrocería, plazas y maletero, limitadas por MMA.

Nota importante: La presente descripción se da a simple título informativo y no contractual. Estas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso debido a cambios del producto.

